



Calefacción industrial



- | | |
|---|-----|
| 1. Aerotermos eléctricos portátiles | 624 |
| 2. Cañones eléctricos portátiles | 627 |
| 3. Cañones a gasoil de combustión directa | 628 |
| 4. Cañones a gasoil de combustión indirecta | 629 |
| 5. Cañones a gas GLP | 630 |
| 6. Calefactores infrarrojos a gasoil portátiles | 631 |

1. Aerotermos eléctricos portátiles

BHP-ME-2


BRITec

Los aerotermos eléctricos portátiles BRITec son potentes calefactores industriales con un diseño rectangular. Estos equipos están preparados para condiciones de mucho frío y diseñados para un funcionamiento continuo durante las 24 horas del día.

Todos los calentadores tienen un moderno sistema de protección contra sobrecalentamiento, que incluye un termostato con función de reinicio manual. Son los equipos calefactores ideales para trabajar en cualquier ambiente pequeño y mediano industrial, ya sea en oficinas, almacenes, talleres, construcción, etc.

Características:

- Elementos calefactores eléctricos tubulares.
- 2 niveles de potencia.
- Modo ventilación.
- Termorregulador.
- Anticorrosivo.
- Protección contra sobrecalentamiento.



Potencia (kW) (2 etapas)	2/1
Caudal (m³/h)	140
Temperatura aire (°C)	43
Ajuste termostático (°C)	0-40
Color	Amarillo
Material	Acero inoxidable
Medidas (mm)	185x285x175
Peso Unidad (kg)	2,6
Referencia	03BPA00M2EB
Código EAN	8436596291065
Precio	64 €

PRODUCTO EN STOCK

BHP-M



BRITEC

Ideal para calentar espacios de forma eficiente y segura. Incorpora un controlador de temperatura de alta precisión, funciones de seguridad avanzadas y un práctico sistema de movilidad para facilitar su uso en distintos entornos.

Calefacción industrial: Gama Plug & Play

Características:

- Gran potencia en una carcasa compacta.
- Función de reinicio manual del termostato de seguridad para un funcionamiento seguro y sin vigilancia de los calefactores.
- Controlador de calor de alta precisión 0-40°C.
- Retardo de apagado del motor (desde 9 kW).
- Diseño con empuñadura ergonómica para sencilla movilidad.



BHP-M / 5 / 9 / 15

	BHP-M-5	BHP-M-9	BHP-M-15
Referencia	03BPA000M5B	03BPA000M9B	03BPA000M15B
Código EAN	8436596291034	8436596291041	8436596291058
Potencia (kW) (2 etapas)	4,5/3	9/6	15/7,5
Caudal (m³/h)	400	850	1.100
Temperatura aire (°C)	34	32	41
Ajuste termostático (°C)	0 – 40°C	0 – 40°C	0 – 40°C
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Color	Amarillo	Amarillo	Amarillo
Medidas (mm)	280x390x220	340x485x290	410x570x315
Peso Unidad (kg)	4,4	7,2	12,6
Precio	135 €	166 €	302 €

PRODUCTO EN STOCK

BTVI


BRITEC

Nuevos modelos de aerotermos eléctricos portátiles, con un diseño más actual, de color amarillo y potencias que abarcan desde 2 kW a 22 kW, con un índice de protección IPX4, con 3 o 4 potencias de calentamiento, dependiendo del tamaño. Estos modelos calientan espacios desde los 20 m² a los 180 m², en función de la potencia del modelo.



	BTVI-2 *	BTVI-3-S*	BTVI-5 *	BTVI-9	BTVI-15	BTVI-22
Referencia	47000BTVI2	47000BTVI3	47000BTVI5	47000BTVI9	4700BTVI150	4700BTVI220
Código EAN	8436596292666	8436596292673	8436596292680	8436596292697	8436596292703	8436596292710
Potencia (kW)	2	3	5	9	15	22
Alimentación	Monofásica	Monofásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica
Posiciones de calor (W)	25/1000/2000	25/1500/3000	30/2500/5000	52/4500/9000	95/5000/10000/ 15000	145/11000/ 22000
Caudal de aire (m ³ /h)	260	514	774	1198	2246	2867
Área climatizada (m ²)	20	32	48	80	120	180
Termostato ajustable (°C)	85	85	40	40	40	40
Temperatura ambiente (°C)	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25
Ø Ventilador (mm.)	170	200	230	250	300	350
Dimensiones producto (mm.)	235x225x330	270x255x400	270x255x400	355x300x490	410x360x550	430x430x600
Peso unidad (kg.)	3,5	4,6	5,6	9,6	14,5	19,2
Precio	54 €	76 €	126 €	174 €	288 €	448 €

PRODUCTO EN STOCK

(*): Clavija incluida en el equipo.

2. Cañones eléctricos portátiles

BTVR



BRITEC

Nuevos modelos de cañones eléctricos portátiles, que sustituyen al anterior modelo BRITEC OKLIMA SK, con un diseño más actual, de color amarillo y potencias que abarcan desde 3 kW a 30 kW, con un índice de protección IPX4, con 3 o 4 potencias de calentamiento, dependiendo del tamaño. Estos modelos calientan espacios desde los 30 m² a los 240 m², en función de la potencia del modelo. Los modelos 3, 5 y 9 incluyen cable enrollable con bloqueo de seguridad.



BTVR-3



BTVR-5



BTVR-9



BTVR-15-S



BTVR-30

	BTVR-3	BTVR-5	BTVR-9	BTVR-15S	BTVR-30
Referencia	47000BTVR3	47000BTVR5	47000BTVR9	4700BTVR15S	4700BTVR30
Código EAN	8436596292727	8436596292734	8436596292741	8436596295841	8436596292765
Potencia (kW)	3	5	9	15	30
Alimentación	Monofásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica
Posiciones de calor (W)	25/1500/3000	30/2500/5000	52/4500/9000	145/7500/15000	70/15000/30000
Caudal de aire (m ³ /h)	386	411	742	1.560	3.481
Área climatizada (m ²)	30	48	80	120	240
Termostato ajustable (°C)	85	85	40	40	85
Temperatura ambiente (°C)	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25
Ø Ventilador (mm.)	200	200	260	300	350
Dimensiones producto (mm.)	315x330x400	315x330x400	335x335x415	520x550x860	645x565x860
Peso unidad (kg.)	6,7	7,5	11,5	18	31,2
Precio	97 €	147 €	216 €	399 €	660 €

PRODUCTO EN STOCK

3. Cañones a gasoil de combustión directa

BRITEC OKLIMA SD


BRITEC


El Cañón a Gasoil BRITEC SD de combustión directa es el equipo más rentable, ya que ofrece un rendimiento del 100% de su consumo.

Está disponible en potencias de 21 a 111 kW y unos caudales de aire de 350 a 4.600 m³/ hora.

Características:

- Quemador automático de gasoil, con bomba de engranajes Danfoss.
- Control electrónico de llama.
- Termostato de sobrecalentamiento.
- Toma para la conexión de un termostato, humidostato o temporizador (no incluidos).
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
- Post-ventilación temporizada para enfriamiento de la cámara de combustión.


SD 240

Ref.: 53R02AC582B
Cód EAN.: 8436596292222
Precio: **95 €**

Ref.: 53R02AC581B
Cód EAN.: 8436596292215
Precio: **47 €**

	SD 70	SD 130	SD 170	SD 240	SD 380
Referencia	538000SD70B	53800SD130B	53800SD170B	53800SD240B	53800SD380B
Código EAN	8436596291133	8436596291140	8436596291157	8436596291164	8436596291171
Potencia eléctrica absorbida (W)	200	232	400	598	1.170
Potencia nominal superior (Hs) (kW-Kcal/h)	21,4 - 18.446	38,4 - 33.100	49 - 42.238	69,3 - 59.736	111,1 - 95.768
Potencia nominal inferior (Hi) (kW-Kcal/h)	20 - 17.234	36 - 131.002	46 - 39.568	65 - 55.885	105 - 90.252
Caudal (m ³ /h)	350	605	1.400	2.500	4.600
Salto térmico (°C)	170	177	97	120	68
Medidas (mm)	720x300x450	1075x440x615	1075x440x630	1200x555x860	1492x670x1005
Peso Unidad (kg)	20	25	38	58	86
Precio	856 €	1.033 €	1.339 €	2.235 €	2.982 €

PRODUCTO EN STOCK

4. Cañones a gasoil de combustión indirecta

BRITEC OKLIMA SE



BRITEC

El Cañón a Gasoil BRITEC SE de combustión indirecta es un equipo rentable con un rendimiento que alcanza el 89 % de su consumo.

Está disponible en potencias de 24 a 90 kW y unos caudales de aire de 550 a 4.300 m³/ hora.

Características:

- Quemador automático de gasoil, con bomba de engranajes Danfoss.
- Control electrónico de llama.
- Termostato de sobrecalentamiento.
- Toma para la conexión de un termostato, humidostato o temporizador (no incluidos).
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
- Post-ventilación temporizada para enfriamiento de la cámara de combustión.



	SE 80	SE 120	SE 200	SE 300
Referencia	538000SE80B	53800SE120B	53800SE200B	53800SE300B
Código EAN	8436596292239	8436596292246	8436596292253	8436596292260
Potencia eléctrica absorbida (W)	300	370	850	1.140
Potencia nominal superior (Hs) (kW-Kcal/h)	23,4 - 20.124	34,1 - 29.236	58,6 - 50.396	90,6 - 77.916
Potencia nominal inferior (Hi) (kW-Kcal/h)	22 - 18.886	32 - 27.534	45 - 47.318	85 - 73.119
Caudal (m ³ /h)	550	1.105	2.500	4.300
Salto térmico (°C)	95	75	66	77
Chimenea (mm) (Ø)	120	150		
Tubo flexible salida de aire (mm 1vía/2 vías) (Ø)	-	300/-	350/300	400/300
Medidas (mm)	1075x440x615	1215x440x670	1435x555x940	1740x690x1025
Peso Unidad (kg)	40	48	81	110
Precio	1.370 €	1.839 €	2.706 €	3.302 €

PLAZO DE ENTREGA A CONFIRMAR

5. Cañones a gas GLP (butano o propano)

BRITEC OKLIMA SG


BRITEC


Características:

- Quemador de gas GLP incorporado.
- Termostato de seguridad.
- Serie manual: encendido manual con sistema piezoeléctrico, además de termopar y válvula.
- Control electrónico de la llama en modelos automáticos.
- Los modelos automáticos incorporan toma para la conexión de termostato, humidostato o temporizador.
- Cable de alimentación eléctrica con clavija .



	VERSION AUTOMÁTICA		
	SG 260A	SG 340A	SG 420A
Referencia	5380SG260AB	5380SG340AB	5380SG420AB
Código EAN	8436596292314	8436596292321	8436596292338
Potencia eléctrica absorbida (W)	140	240	400
Potencia térmica máx./mín (kW)	66,25-32,33	84,81-40,95	108,71-48,81
Caudal (m³/h)	1.950	2.550	3.700
Salto térmico (°C)	87	65	71
Medidas (mm)	317x580x538	317x700x538	438x835x606
Peso Unidad (kg)	14	16	26
Precio	878 €	1.053 €	1.335 €

PRODUCTO EN STOCK

	VERSION MANUAL			
	SG 40M	SG 80M	SG 120M	SG 180M
Referencia	53800SG40MB	53800SG80MB	5380SG120MB	5380SG180MB
Código EAN	8436596292277	8436596292284	8436596292291	8436596292307
Potencia eléctrica absorbida (W)	246	50	90	112
Potencia térmica máx./mín (kW)	10,70	18,58-11,3	31,40-15,08	46,73-22,76
Caudal (m³/h)	420	520	1100	1250
Salto térmico (°C)	35	35	49	62
Medidas (mm)	180x367x280	180x425x280	277x505x511	277x575x511
Peso Unidad (kg)	5	5,5	10	12
Precio	275 €	304 €	418 €	502 €

PRODUCTO EN STOCK

6. Calefactor infrarojo a gasoil portátil

BRITEC OKLIMA SX 180



BRITEC

Se trata del equipo ideal para cualquier obra o uso profesional. Disponible en potencias de 25 a 45 kW y capacidad de depósito de 43 y 65L.

Características:

- Radiación directa del calor sin movimiento de aire.
- Nivel sonoro muy bajo.
- Control electrónico de la llama, con fotoresistencia.
- Posibilidad de funcionamiento a través de termostato, humidostato o temporizador (no incluidos).
- Cable de alimentación, monofásica, con clavija.
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
- Cono difusor orientable y con bloqueo de la posición.



Disponible termostato para
agricultura/obras estanco

Ref.: 53R02AC582B
Cód EAN.: 8436596292222
Precio: **95 €**

Disponible termostato
ambiente

Ref.: 53R02AC581B
Cód EAN.: 8436596292215
Precio: **47 €**

Referencia	538SX1801EB
Código EAN	8436596292352
Potencia eléctrica absorbida (W)	370
Potencia térmica máx./mín (kW)	45,5-39.130
Capacidad del depósito (l.)	65
Medidas (mm)	712x1410x1053
Peso Unidad (kg)	73
Precio	2.671 €

PRODUCTO EN STOCK