



ACS

1. Calentadores instantáneos de agua

32



Agua caliente instantánea,
mediante productos eficientes
y de reducidas dimensiones

1. Calentadores eléctricos instantáneos de agua BRITEC

Los calentadores de agua instantáneo controlados electrónicamente con diseño compacto **BRITEC CLAGE** son una solución de ahorro energético. El agua no se precalienta y almacena, sino que sólo se calienta cuando es necesario: directamente en el grifo.

Con este tipo de solución no sólo se consigue ahorrar agua y energía, sino también espacio.

Debido a sus pequeñas dimensiones, los calentadores están indicados para **uso residencial**, para pequeños lavabos, cuartos de baño, duchas, cocinas **y también para el sector comercial e industrial** en los que se necesita un caudal de agua caliente instantáneo.

Ventajas:

- Costes de funcionamiento más bajos: ahorro de energía.
- Ahorro de espacio: se pueden incluso esconder bajo lavabos y fregaderos.
- Control de temperatura deseada de manera instantánea: bajo demanda en cualquier momento.
- Fácil instalación.

1.1. BRITEC CLAGE CEX9



Ref.: 720000CEX9B
Cód EAN.: 8436596291744

| | |
|---|-------------------|
| Potencia kW / V | 6,6-8,8 / 220-240 |
| Presión máxima de funcionamiento (MPa (bar)) | 1 (10) |
| Conexiones de agua | G 1/2 " |
| Caudal agua caliente (l / min) | 2,9 |
| Caudal de conexión / máx. caudal (l/ min) | 2/5 |
| Corriente nominal (A) | 29 |
| Diámetro de cable necesario (mm ²) | 4-6 |
| Resistencia al agua específica a 15 ° C (Ωcm) ≥ | 1100 |
| Dimensiones del Producto (mm) | 294x177x108 |
| Peso con agua (Kg.) | 2,7 |

PRODUCTO EN STOCK



1.2. BRITEC CLAGE MBH



MBH3

Ref.: 720000MBH3B
Cód EAN.: 8436596291720
Precio: 210 €

MBH4

Ref.: 720000MBH4B
Cód EAN.: 8436596291737



| | MBH3 | MBH4 |
|---|------------|------------|
| Potencia kW / V | 3,5 / 220 | 4,4 / 220 |
| Presión máxima de funcionamiento (MPa (bar)) | 1 (10) | 1 (10) |
| Conexiones de agua | G 3/8 " | G 3/8 " |
| Caudal agua caliente (l / min) | 2 | 2,5 |
| Caudal de conexión / máx. caudal (l/ min) | 1,3/2,0 | 1,8/2,5 |
| Corriente nominal (A) | 15 | 19 |
| Diámetro de cable necesario (mm ²) | 1,5 | 2,5 |
| Resistencia al agua específica a 15 ° C (Ωcm) ≥ | 1100 | 1100 |
| Dimensiones del Producto (mm) | 135x186x87 | 135x186x87 |
| Peso con agua (Kg.) | 1,5 | 1,5 |

PRODUCTO EN STOCK



1.3. BRITEC CLAGE MCX



MCX3

Ref.: 720000MCX3B
Cód EAN.: 8436596291706

MCX4

Ref.: 720000MCX4B
Cód EAN.: 8436596291713



| | MCX3 | MCX4 |
|---|-------------|------------|
| Potencia kW / V | 3,5 k / 230 | 4,4 / 230 |
| Presión máxima de funcionamiento (MPa (bar)) | 1 (10) | 1 (10) |
| Conexiones de agua | G 3/8 " | G 3/8 " |
| Caudal agua caliente (l / min) | 2 | 2,5 |
| Caudal de conexión / máx. caudal (l/ min) | 1,2/2,0 | 1,5/2,5 |
| Corriente nominal (A) | 15 | 19 |
| Diámetro de cable necesario (mm ²) | 1,5 | 2,5 |
| Resistencia al agua específica a 15 ° C (Ωcm) ≥ | 1100 | 800 |
| Dimensiones del Producto (mm) | 135x186x87 | 135x186x87 |
| Peso con agua (Kg.) | 1,5 | 1,5 |

PRODUCTO EN STOCK

Se incluye un **kit de conexión** (pieza en T y manguera de presión flexible) para una válvula de ángulo.

